Technische Mitteilung

Max. Verfahrdruck der Baureihe VBZ/VBVNI250

Die Baureihe VBZNI250/VBVNI250 ist speziell für die Anwendung in Spritzgießwerkzeugen konzipiert. Typisch ist bei dieser Anwendung, dass es nicht um das Anheben oder Bewegen hoher Massen, sondern um das Verfahren eines massearmen Schiebers oder Kernes innerhalb der Form, geht. Dadurch entstehen beim Verfahren des Schiebers durch den Zylinder nur geringe Lastdrücke im Zylinder, die in der Regel 10 bar nicht überschreiten. Bei fehlerhaften Vorrichtungen kann es durch den dadurch erhöhten Widerstand zu entsprechend hohen Lastdrücken im Zylinder kommen. Bauartbedingt kann dadurch der Zylinder beschädigt werden.
Bei der Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass diese Lastdrücke nicht unnatürlich hoch erscheinen.
(siehe oben)

13.09.2019/sf

HEB Hydraulik-Elementebau GmbH, Postfach 10 01 17, D - 79120 Freiburg
Bebelstr. 21, D - 79108 Freiburg-Hochdorf, Tel. +49 (0)761 13 0 99-0, Fax +49 (0)761 13 50 66
e-mail: info@heb-zyl.de – http://www.heb-zyl.com

ab.cd.13; xy

HEB Hydraulik-Elementebau GmbH, Postfach 10 01 17, D - 79120 Freiburg
Bebelstr. 21, D - 79108 Freiburg-Hochdorf, Tel. +49 (0)761 13 0 99-0, Fax +49 (0)761 13 50 66
e-mail: info@heb-zyl.de – http://www.heb-zyl.com